

รายละเอียดเอกสารแนบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติทางเทคนิค

๑. ต้องเป็นยางแอสฟัลท์อีมีลชั่น (CMS-๒h, CSS-๑, และ CRS-๒) ที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลข มอก.๓๗/๑-๒๕๓๐ และได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๒ (ISO ๙๐๐๒) หรือ มอก.๙๐๐๑ (ISO ๙๐๐๑)
๒. เมื่อนำยางแอสฟัลท์ไปส่งมอบตามสัญญา ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตหรือสถาบันวิศวกรรมของทางราชการกำกับไปด้วย
๓. การตรวจรับปริมาณถือเฉพาะน้ำหนักรวมสุทธิของเนื้อยางเท่านั้น
๔. ถัง(DRUM) ที่นำมาบรรจุเนื้อยางแอสฟัลท์ จะต้องเป็นถังเหล็กใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพดีสามารถป้องกันการรั่วซึมของเนื้อยางได้
๕. ถัง(DRUM) ที่นำมาบรรจุเนื้อยางแอสฟัลท์ จะต้องเป็นถังที่มีขนาดบรรจุได้ประมาณ ๒๐๐ กก. และต้องผนึกฝาถัง(CAP SEAL) ทางเข้าออกทุกถัง
๖. ถัง(DRUM) ที่นำมาบรรจุจะต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี้ ไว้ที่ถังให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน

๖.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท หรือชนิด หรือสัญลักษณ์

๖.๒ น้ำหนักสุทธิที่บรรจุ

สำเนาถูกต้อง

๖.๓ ชื่อโรงงานผู้ผลิตยางแอสฟัลท์และเครื่องหมายการค้า(ถ้ามี)

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)

๖.๔ วัน เดือน ปี ที่ผลิต

นายช่างโยธาอาวุโส

๗. ในการนำยางแอสฟัลท์ไปส่ง ณ ที่ส่งมอบตามสัญญา ให้ส่งในวันและเวลาราชการ

๘. การตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าจะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพหรือไม่ก็ได้ กรณีสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้ขายเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการทดลอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต ชำนาญศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๑๕ / พ.ค. ๕๕

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

๑๕ / พ.ค. ๕๕

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล ภัคดี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๑๕ / พ.ค. ๕๕